



Außenansicht



Innenansicht

Holz-Alu-Fenster IV 80 (92) Serie Gutmann Mira Classic

- ▶ Optimaler Wetterschutz durch äußere hinterlüftete Aluschale
- ▶ Innen atmungsaktives Massivholz, um das Raumklima mit zu regulieren
- ▶ Flächenversetztes System mit runden Kanten
- ▶ Bautiefe bei IV 80 98 mm bei IV 92 110 mm
- ▶ Verglasungen 2-fach und 3-fach bis 0,5 Ug möglich, mit wärmegeprägten Abstandshaltern
- ▶ CNC Stemmszapfen Eckverbindungen mit höchstmöglicher Zug- und Scherwirkung $G < 180 \text{ kg}$
- ▶ 3 umlaufende Dichtungsebenen mit anthrazitfarbenen Dichtungen
- ▶ Beschläge mit Grundsicherheit und Pilzzapfen, optional RC2 mit Niveauregulierung
- ▶ Völlig verdeckt liegender Beschlag möglich
- ▶ Holzarten Fichte, Lärche, Meranti oder Eiche in deckenden Farben oder Lasurtönen
- ▶ Aluschalen RAL-farbig-metallic und Feinstruktur-oberflächen pulverbeschichtet

